

CUIDADOS COM SUA CALHA PINTADA

Linha de calhas equipadas Black & White

A PINTURA

ELETRÓSTÁTICA PÓ

A pintura pó é conhecida por ser um revestimento com excelente padrão de acabamento e alta resistência contra agentes químicos e mecânicos.

É largamente utilizada na construção civil e na indústria para dar acabamento e proteção a inúmeros tipos de produtos produzidos em aço e alumínio.

CUIDADOS GERAIS

COM PRODUTOS PINTADOS

Evitar o contato com produtos ou objetos abrasivos ou cortantes, pois podem riscar e romper a camada de tinta criando uma porta de entrada para agentes contaminantes que podem provocar oxidação superficial do aço inox.

IMPORTANTE: Ao utilizar seu escorredor de talheres pintado, tenha cuidado ao colocar as facas ou utensílios pontiagudos para evitar possíveis danos à pintura.

Evitar o ataque com substâncias químicas como ácidos, alcalinos ou solventes, pois estes podem agir sobre a superfície causando manchas e fosqueamento da pintura, comprometendo suas características estéticas.

DURANTE

OBRAS E INSTALAÇÃO

Algumas situações podem ocorrer durante a construção ou reforma da sua cozinha por isso listamos abaixo alguns exemplos de situações e procedimentos para a limpeza do material pintado.

Respingos de argamassa:

Se possível não deixe a argamassa secar, não esfregue o local atingido, pois a areia presente na argamassa pode riscar a tinta, utilize água e o dedo para tentar retirar a sujeira. Caso a argamassa estiver seca, umedeça o local e utilize uma espátula de plástico para retirar a sujeira com cuidado.

Respingos de tinta:

Utilize um tecido macio (tipo flanela) umedecido em álcool 46% para limpar o local afetado. Em hipótese alguma utilize solventes tais como, thinner, cetona, alcoóis acima de 46%, etc. Vale salientar ainda que o álcool 46% deve ser utilizado somente nesta situação e não para limpeza de rotina.

Resíduos de produtos utilizados para colagem do produto ao tempo:

Para fixação do canal equipado à bancada sugerimos o uso de produtos como o silicone ou um adesivo selante. Ambos podem deixar algum resíduo sobre o canal equipado após a instalação, neste caso o ideal é tentar tirar somente com a fricção dos dedos sobre a superfície atingida, mas caso não seja suficiente você pode utilizar uma flanela com um pouco de álcool 46%.

LIMPEZA DE

ROTINA

Para manter suas propriedades decorativas as peças pintadas deverão ser limpas regularmente. Porém para limpeza não utilize nenhum produto abrasivo como buchas de aço (tipo Bom Bril), buchas de cozinha (lado verde), saponáceos em pasta ou em pedra. Também evite produtos de limpeza que contenham solventes como cetonas, éteres, alcoóis, ácidos (principalmente muriático) e produtos alcalinos como água sanitária, etc pois podem causar danos à superfície pintada como manchas e fosqueamento. Para a limpeza de rotina utilize somente uma solução de 5% de detergente neutro e água aplicada com uma esponja macia.